



Kontaktronowy emiter impulsów zalecany dla wodomierzy jednostrumieniowych CD ONE i CD SD PLUS, wielostrumieniowych DS TRP i wolumetrycznych MVM

- Zapewnia liczbę impulsów proporcjonalną do objętości przepływu
- Współczynnik impulsów:
 - CD ONE, DS TRP: 1 impuls co 1/10/100/1000 litrów
 - CD SD PLUS: 1 impuls/10 litrów
 - MVM: 2 impulsy/litr
- Może być instalowany w późniejszym czasie w przystosowanych do tego celu licznikach
- Łatwa instalacja i wymiana
- Nie wywiera wpływu na działanie licznika
- Zalecany dla zdalnego odczytu, dozowań itp.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Styk kontaktronowy obłany żywicą
- Stopień zabezpieczenia: IP68
- Parametry elektryczne: 24 Vca/Vcc, 0,1 A
- Długość przewodu: 1 m
- Temperatura eksploatacji: -25 °C ÷ +90 °C
- Temperatura w miejscu składowania: -45 °C ÷ +90 °C

WERSJE



Okrągły kontaktronowy dla CD ONE i DS TRP



Kontaktronowy dla CD SD PLUS



Kontaktronowy dla MVM

Informacje dotyczące instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi.